Technisches Datenblatt

Flachkrepp

Art. Nr.	Abmessung
96081810	18mm x 50m
96082410	24mm x 50m
96082910	29mm x 50m
96083610	36mm x 50m
96084810	48mm x 50m



Beschreibung

Glattes und sehr dünnes Flachkreppband mit mittlerer Klebkraft.

Anwendung

Für einfache, kurzfristige Abklebearbeiten auf glatten Untergründen im Innenbereich.

Technische Eigenschaften (Durchschnittswerte)

Trägermaterial	Flachkrepppapier
Farbe	Beige
Dicke	0,11mm
Reißfestigkeit	80N / 25mm
Reißdehnung	8%
Klebstoffart	Hot-Melt
Klebkraft auf Stahl	>7N / 25mm
Verarbeitungstemperatur	+10°C bis +40°C
Temperaturbeständigkeit	bis 40°C für 30 Min.
UV-Beständigkeit	3 Stunden
Lagerbeständigkeit	12 Monate

Haftungshinweise

Die obenstehenden technischen Informationen und Anwendungsempfehlungen dienen der Unterstützung des Käufers und sind auf unsere Versuche und Erfahrungen gestützt. Sie entbinden nicht davon, unsere Produkte vor der Anwendung selbstverantwortlich auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen, z. B. durch Probeklebungen. Aufgrund der Vielzahl an Einflussfaktoren bei der Lagerung und Verarbeitung übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Auskünfte unseres kostenlosen Kundendienstes erfolgen unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn es handelt sich bei der Beratung um eine vertraglich vereinbarte Leistung oder der Berater handelte vorsätzlich. Technische Änderungen im Rahmen von Produktentwicklungen behalten wir uns vor.

Wuppertal, 31.10.2023

Ciret GmbH ● Geschäftsbereich COLOR EXPERT ● Platz der Republik 6 ● 42107 Wuppertal ● Tel. +49 (0202) 4919-0
www.ciret.eu